

ADA

Technische Daten

Beschnittzugabe	zzgl. 3 mm rundum für Anzeigen im Anschnittformat
Druckverfahren	Offsetdruck
Dateiformat	Wir bevorzugen PDF/X-1a, PDF/X-3 Daten
Schriften / Linien	Strichstärke min. 0,3 pt (Achtung: Acrobat und Digitalproofs stellen solche Linien dicker dar!)
Anschnittformat	2/1 Seite 424 mm breit x 275 mm hoch Klebebindung: 5 mm Bunddoppelung 1/1 Seite 212 mm breit x 275 mm hoch
Satzspiegelformat	2/1 Seite n/a 1/1 Seite 177 mm breit x 238 mm hoch
Farbprofil	Umschlag: ISOcoated_v2_300 (beinhaltet max. Flächendeckung von 300%) Inhalt: ISOcoated_v2_300 (beinhaltet max. Flächendeckung von 300%)
Rasterweite	Umschlag : 200 lpi (AM, elliptischer Punkt) Inhalt: 175 lpi (AM, elliptischer Punkt)
Bildauflösung	Farbe: min. 300 dpi Graustufen: min. 300 dpi Strich: min. 1200 dpi
Papierqualität	Innenteil: 100 g/qm Bilderdruck matt Umschlag: 200 g/qm Bilderdruck matt
Andrucke / Proofs:	1 farbverbindlicher Proof. Der Kontaktproof muss 1:1 vom angelieferten Datensatz gefertigt sein und den Ugra/Fogra-Medienkeil enthalten.

Anzeigenupload:

Bitte per Mail an ada@anzeigeneingang.de

Postanschrift für die Druckunterlagen:

Mediengruppe Main-Post GmbH & Co. KG
Digitale Vorstufe ada
Berner Straße 2
97084 Würzburg

Ansprechpartner:

Peter Grieb
Tel.: +49 9316001 686
E-Mail: ada@anzeigeneingang.de